

BUITEN				UU70W U34	UU85W U74
Compressor	Type			Hermetisch afgesloten scroll	Hermetisch afgesloten scroll
Luchtdebiet		Nom.	m³/uur	6600	11400
Geluidsdruk	Koelen	Nom.	dBA	55	59
	Verwarmen	Nom.	dBA	58	60
Geluidsvermogen	Koelen	Max.	dBA	73	74
Afmetingen	l x h x b		mm	950 x 1.380 x 330	1.090 x 1.625 x 380
Nettogewicht			kg	110	144,0
Koudemiddel	Type		-	R410A	R410A
	Hoeveelheid		g	5.200	5.500
	Extra vulhoeveelheid		g/m	70	70
	GWP		-	2087,5	2087,5
	t-CO ₂ eq		-	10,9	11,5
Temperatuurbereik	Koelen	Min. - max.	°C DB	-20 ~ 48	-20 ~ 48
	Verwarmen	Min. - max.	°C WB	-18 ~ 18	-18 ~ 18
Voeding			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Voedingskabel			Aantal x mm²	5C x 2,5	5C x 2,5
Transmissiekabel			Aantal x mm²	4C x 1,0	4C x 1,0
Afzekerwaarde			A	30	30
Totale leidinglengte			Min. - max. m	75	75
Hoogteverschil	Binnen- en buitenunit	Max.	m	30	30
Leidingdiameters	Vloeistof		mm (inch)	Ø 9,53 (3/8)	Ø 12,7 (1,2)
	Gas		mm (inch)	Ø 25,4 (1/1)	Ø 22,2 (7/8)

BINNEN				UB70 N94	UB85 N94
Capaciteit	Koelen	Min. / nom. / max.	kW	7,6 / 19,0 / 20,9	9,2 / 23,0 / 25,3
	Verwarmen	Min. / nom. / max.	kW	9,0 / 22,4 / 24,6	10,8 / 27,0 / 29,7
	Verwarmen -7°C	Max.	kW	18,0	24,0
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	6,69	8,19
	Verwarmen	Nom.	kW	6,4	8,31
		Min. / Max. (Nom. ESP)	W	550 / 760	610 / 920
Stroomsterkte	Koelen / verwarmen	Nom.	A	11,5 / 10,7	13,5 / 13,6
Voeding			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
EER				2,84	2,81
COP				3,50	3,25
SEER				4,60	4,80
SCOP				3,53	3,51
Vermogen bij -10 °C			kW	13,4	18,5
Seizoensgebonden energielabel	Koelen / verwarmen			-	-
Jaarlijks energieverbruik	Koelen / verwarmen		kWh	-	-
Leidingdiameters	Vloeistof		mm (inch)	Ø 9,52 (3/8)	Ø 12,7 (1/2)
	Gas		mm (inch)	Ø 25,4 (1/1)	Ø 22,2 (7/8)
	Condensafvoer	Buiten / binnen	mm	32 / 25	32 / 25
Luchtdebiet		Hoog / midden / laag	m³/uur	4200 / 3900 / 2400	4800 / 4380/ 3840
Geluidsdruk	Koelen	Hoog / midden / laag	dBA	43 / 41 / 40	43 / 41 / 40
Geluidsvermogen	Koelen	Max.	dBA	61	61
Luchtontvochtigingssnelheid			l/u	1,81 (4,2)	5,14 (11,9)
Afmetingen	Apparaat	l x h x b	mm	1.563 x 458 x 791	1.563 x 458 x 791
Nettogewicht	Apparaat		kg	90,0	90,0
Externe statische druk		Min. - max.	Pa	60~250	60~250