

BUITENUNIT				MU2R15 ULO	MU2R17 ULO
Compressortype				Twin Rotary	Twin Rotary
Capaciteit *	Koelen	Min. / nom. / max.	kW	0,9 / 4,1 / 4,7	0,9 / 4,7 / 5,4
	Verwarmen	Min. / nom. / max.	kW	1,0 / 4,7 / 5,4	1,0 / 5,3 / 5,7
Lagetemperatuurscapaciteit	Verwarmen-7°C	Max.	kW	3,3	3,7
Stroomvoorziening *	Koelen	Min. / nom. / max.	kW	0,2 / 1,0 / 1,4	0,2 / 1,3 / 1,7
	Verwarmen	Min. / nom. / max.	kW	0,2 / 1,1 / 1,4	0,2 / 1,3 / 1,6
Vermogen	Koelen	Min. / nom. / max.	A	1,1 / 4,6 / 6,4	1,1 / 5,6 / 7,9
	Verwarmen	Min. / nom. / max.	A	1,1 / 4,9 / 6,6	1,1 / 5,5 / 7,6
EER				4,14	3,75
COP				4,38	4,22
SEER				8,50	7,80
SCOP				4,20	4,20
Vermogen bij -10°C			kW	4,10	4,10
Seizoensgebonden energielabel	Koelen / verwarmen			A+++ / A+	A++ / A+
Jaarlijks energieverbruik	Koelen / verwarmen			169 / 1.367	210 / 1.367
Luchtdebiet	Nom.		m ³ /min	28,2	28,2
Geluidsdruk	Koelen	Nom.	dBA	48	48
	Verwarmen	Nom.	dBA	51	51
Geluidsvermogen	Koelen	Max.	dBA	61	63
Afmetingen	l x h x b			770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Nettogewicht			Kg	36	36
Koudemiddel	Type			R32	R32
	Hoeveelheid		Kg	1,1	1,1
	Extra vulhoeveelheid		g/m	20	20
	GWP			675	675
	t-CO ₂ eq			0,74	0,74
Bereik (buiten)	Koelen	Min. – max.	°C DB	-10 – 48	-10 – 48
	Verwarmen	Min. – max.	°C WB	-18 – 18	-18 – 18
Voeding			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Voeding			Aantal x mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5
Transmissiekabel			Aantal x mm ²	4 x 0,75	4 x 0,75
Zekering			A	15	15
Totale leidinglengte			m	30	30
Leidinglengte per poort		Max.	m	20	20
Hoogteverschil	Binnen- en buitenunit	Max.	m	15	15
	Binnen- en binnenunit	Max.	m	7,5	7,5
Leidingaansluiting	Vloeistof		mm (inch) x aantal	Ø6,35 (1/4) x 2	Ø6,35 (1/4) x 2
	Gas		mm (inch) x aantal	Ø9,52 (3/8) x 2	Ø9,52 (3/8) x 2

				PM05SPNSJ	PM07SPNSJ	PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PM15SPNSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Capaciteit	Koelen/Verwarmen	Norm	kW	1.5 / 1.6	2.1 / 2.3	2.5 / 3.2	3.5 / 3.8	4.2 / 5.4	5.0 / 5.8	6.6 / 7.5
Stroomvoorziening		Norm	W	16	17	18	19	21	39	45
Vermogen		Nom	A	0.13	0.14	0.16	0.17	0.18	0.28	0.33
Stroomtoevoer			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luchtdebiet		H / M / L	m³/min	8.3 / 6.7 / 5.6	8.6 / 7.2 / 5.6	9.2 / 7.4 / 5.6	9.6 / 8.1 / 5.6	100/85/61	142/113/99	152/127/102
Geluidsdruk		H / M / L	dB(A)	34 / 31 / 27	35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	41 / 36 / 29	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36
Geluidsvermogen			dB(A)	57	57	57	57	57	59	65
Luchtontvochtigings-snelheid			L/u	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.9	2.6
Afmetingen		B x H x D	mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Nettogewicht			kg	7.4	7.4	8.7	8.7	8.7	12.0	12.8
Leidingaansluiting	Vloeistof		mm (inch)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)
	Zuiggas		mm (inch)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 12.7 (1/2)