

BUITENUNIT				MU3R19 UE0	MU3R21 UE0
Compressor	Type			Twin Rotary	Twin Rotary
Capaciteit *	Koelen	Min. / nom. / max.	kW	1,1 / 5,3 / 6,3	1,1 / 6,2 / 7,3
	Verwarmen	Min. / nom. / max.	kW	1,2 / 6,3 / 7,3	1,2 / 7,0 / 7,8
Lagetemperatuurscapaciteit	Verwarmen-7°C	Max.	kW	4,4	4,9
Stroomvoorziening *	Koelen	Min. / nom. / max.	kW	0,2 / 1,2 / 1,8	0,2 / 1,4 / 2,1
	Verwarmen	Min. / nom. / max.	kW	0,3 / 1,4 / 2,0	0,3 / 1,6 / 2,3
Vermogen	Koelen	Min. / nom. / max.	A	1,1 / 5,3 / 8,1	1,1 / 6,7 / 9,6
	Verwarmen	Min. / nom. / max.	A	1,1 / 6,3 / 9,4	1,1 / 7,4 / 10,6
EER				4,59	4,27
COP				4,62	4,42
SEER				8,50	8,50
SCOP				4,21	4,21
Vermogen bij -10°C			kW	4,90	4,90
Seizoensgebonden energielabel	Koelen / Verwarmen			A+++ / A+	A+++ / A+
Jaarlijks energieverbruik	Koelen / verwarmen			217 / 1.629	253 / 1.629
Luchtdebiet	Nom.		m³/min	50	50
Geluidsdruk	Koelen	Nom.	dBA	49	50
	Verwarmen	Nom.	dBA	54	54
Geluidsvermogen	Koelen	Max.	dBA	63	64
Afmetingen	l x h x b		mm	870 x 655 x 320	870 x 655 x 320
Nettogewicht			Kg	44	44
Koudemiddel	Type			R32	R32
	Hoeveelheid		Kg	1,4	1,4
	Extra vulhoeveelheid		g/m	20	20
	GWP			675	675
	t-CO₂ eq			0,95	0,95
Bereik (buiten)	Koelen	Min. – max.	°C DB	-10 – 48	-10 – 48
	Verwarmen	Min. – max.	°C WB	-18 – 18	-18 – 18
Stroomtoevoer			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Voeding			Aantal x mm²	3 x 2,5	3 x 2,5
Transmissiekabel			Aantal x mm²	4 x 0,75	4 x 0,75
Zekering			A	20	20
Totale leidinglengte			m	50	50
Leidinglengte per poort		Max.	m	25	25
Hoogteverschil	Binnen- en buitenunit	Max.	m	15	15
	Binnen- en binnenuit	Max.	m	7,5	7,5
Leidingaansluiting	Vloeistof		mm (inch) x aantal	Ø 6,35 (1/4) x 3	Ø 6,35 (1/4) x 3
	Gas		mm (inch) x aantal	Ø 9,52 (3/8) x 3	Ø 9,52 (3/8) x 3

				PM05SPNSJ	PM07SPNSJ	PC09SQ.NSJ	PC12SQ.NSJ	PM15SPNSJ	PC18SQ.NSK	PC24SQ.NSK
Capaciteit	Koelen/Verwarmen	Nom	kW	1.5 / 1.6	2.1 / 2.3	2.5 / 3.2	3.5 / 3.8	4.2 / 5.4	5.0 / 5.8	6.6 / 7.5
Stroomvoorziening		Nom	W	16	17	18	19	21	39	45
Vermogen		Nom	A	0.13	0.14	0.16	0.17	0.18	0.28	0.33
Stroomtoevoer			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Luchtdebiet		H / M / L	m³/min	8.3 / 6.7 / 5.6	8.6 / 7.2 / 5.6	9.2 / 7.4 / 5.6	9.6 / 8.1 / 5.6	100/85/61	142/113/99	152/127/102
Geluidsdruk		H / M / L	dB(A)	34 / 31 / 27	35 / 32 / 27	36 / 33 / 27	40 / 35 / 27	41 / 36 / 29	44 / 38 / 35	46 / 41 / 36
Geluidsvermogen			dB(A)	57	57	57	57	57	59	65
Luchtontvochtigings-snelheid			L/u	0.9	0.9	1.1	1.2	1.2	1.9	2.6
Afmetingen		B x H x D	mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Nettogewicht			kg	7.4	7.4	8.7	8.7	8.7	12.0	12.8
Leidingaansluiting	Vloeistof		mm (inch)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)
	Zuiggas		mm (inch)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)	Ø 12.7 (1/2)