

buiten				MU5M40.U44
Compressor	Type			R-Scroll
Capaciteit*	Koelen	Min / Nom / Max	kW	1.8 / 11.2 / 14.7
	Verwarmen	Min / Nom / Max	kW	2.0 / 12.5 / 15.5
Laag temperatuur capaciteit	Verwarming bij -7°C	Max	kW	11.0
Vermogen*	Koelen	Min / Nom / Max	kW	0.8 / 2.8 / 5.0
	Verwarmen	Min / Nom / Max	kW	0.8 / 2.9 / 5.2
EER				4.0
COP				4.3
SEER				7.1
SCOP				4.0
Vermogen bij -10°C			kW	8.8
Seizoensgebonden energielabel	Koelen/Verwarmen (A+++ tot E-schaal)			A++ / A+
Jaarlijks energieverbruik	Koelen/Verwarmen			552 / 3,080
Luchtdebiet		Nom	m³/min	70
Geluidsdruk	Koelen	Nom	dBA	53
	Verwarmen	Nom	dBA	55
Geluidsvermogen	Koelen	Max	dBA	67
Afmetingen	L x H x B			950 x 834 x 330
Nettogewicht			kg	72
Koudemiddel	Type			R410A
	Hoeveelheid		kg	3.5
	Extra vulhoeveelheid		g/m	20
	GWP			2087.5
	t-CO₂ eq			9.2
Bereik (buiten)	Koelen	Min / Max	°C DB	-10 – 48
	Verwarmen	Min / Max	°C WB	-18 – 18
Voeding			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Voedingskabel			No. x mm²	3 x 4.0
Transmissiekabel			No. x mm²	4 x 0.75
			No. x mm²	4 x 0.75
Zekering			A	30
Totale leidinglengte			m	85
Leidinglengte per poort		Max	m	25
Hoogteverschil	Binnendeel - Buitendeel	Max	m	15
	Binnendeel - Binnendeel	Max	m	7.5
Leidingaansluiting	Vloeistof		mm (inch) x No.	Ø6.35 (1/4) x 5
	Gas		mm (inch) x No.	Ø9.52 (3/8) x 5