

Technische specificaties Tosot Multi Split Binnentoestellen (WTS Console)

		WTS-09R2-M	WTS-12R2-I	WTS-18R2-I
Binnenunit	Artikel nr.	WTS-09R-M	WTS-12R-I	WTS-18R-I
Koelvermogen nominaal ¹	kW	2,7	3,5	5,2
Verwarmvermogen nominaal ¹	kW	2,8	3,8	5,3
Luchtvolume binnenunit sleep/low/med/high	m³/uur	250/330/410/500	280/400/480/600	320/460/580/700
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	0,8	1,2	1,8
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter	Ømm	16	16	16
Geluidsniveau binnenunit sleep/low/med/high ³	dB(A)	23/30/34/40	25/34/38/42	31/37/42/47
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen en hoge ventilatorstand	dB(A)	52	52	57
Afstandbediening		Infrarode afstandsbediening meegeleverd		
Condenswaterpomp aanwezig	Ja/Nee	Nee	Nee	Nee
Afmetingen binnenunit BxHxD	mm	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215	700 x 600 x 215
Netto / Bruto gewicht binnenunit	Kg	16/ 19	16/ 19	16/ 19

Electrische eigenschappen

Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd)	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (niet bijgeleverd)	aders/mm²	4 / 1,0	4 / 1,0	4 / 1,0

Koeltechnische eigenschappen

Koelleiding diameter perszijde - zuigzijde	Ø mm / inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
--	-------------	-----------	-----------	-----------