

Model		CTS-12R2-M	CTS-18R2-M
Binnenunit	Artikel nr.	CTS-12R-M	CTS-18R-M
Koelvermogen nominaal ¹	kW	3,5	4,5
Verwarmvermogen nominaal ¹	kW	4,0	5,0
Luchtvolume binnenunit sleep/low/med/high	m³/uur	350/380/450/540	350/380/450/540
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	1,4	1,8
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter	Ømm	25	25
Geluidsniveau binnenunit sleep/low/med/high ³	dB(A)	34/38/41/44	35/41/45/47
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoogste ventilatorstand	dB(A)	55	58
Afstandbediening		Infrarood standaard meegeleverd	
Condenswaterpomp aanwezig	Ja/Nee	Ja	Ja
Maximale opvoerhoogte condenspomp vanaf onderkant afdekplaat	mm	800	800
Afmetingen binnenunit BxHxD	mm	570x 570x 265	570x 570x 265
Netto / Bruto gewicht binnenunit	Kg	17/ 22	17/ 22
Afdekplaat eigenschappen		CTS-12-PR	CTS-18-PR
Afmetingen LxBxH	mm	620x 620x 47,5	620x 620x 47,5
Netto / Bruto gewicht afdekplaat	Kg	3,0/ 4,0	3,0/ 4,0
Electrische eigenschappen			
Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd)	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (niet bijgeleverd)	aders/mm²	4 / 1,0	4 / 1,0
Koeltechnische eigenschappen			
Koelleiding diameter perszijde - zuigzijde	Ø mm / inch	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2