

THERMA V™ R290 Monobloc

Belangrijkste kenmerken

- Capaciteitsbereik met vier volumes van 9 t/m 16 kW voor renovatie en nieuwbouw
- Natuurlijk koelmiddel R290 met laag GWP (3)
- Verfynd grys ontwerp dat in verschillende omgevingen past
- Een van de stilste modellen op de markt (49 dB(A) voor 12 kW-modellen)
- Maximum watertemperatuur tot 75°C

R290  75°C  A+++  ThinQ

Product line-up	Price	Options (€)	Essentials	Excellence
zwerk , <i>innovative</i> Best for: • Community projects • Community centres • Schools • Offices	1.0	12 14 16	 1200 (1200)	1431.07 (1431) 1431.08 (1431) 1431.09 (1431) 1431.10 (1431) 1431.11 (1431)
	2.0	12 14 16	 1400 (1400)	1431.12 (1431) 1431.13 (1431) 1431.14 (1431) 1431.15 (1431) 1431.16 (1431)
	3.0	12 14 16	 1600 (1600)	1431.17 (1431) 1431.18 (1431) 1431.19 (1431) 1431.20 (1431) 1431.21 (1431)
	4.0	12 14 16	 1800 (1800)	1431.22 (1431) 1431.23 (1431) 1431.24 (1431) 1431.25 (1431) 1431.26 (1431)
	5.0	12 14 16	 2000 (2000)	1431.27 (1431) 1431.28 (1431) 1431.29 (1431) 1431.30 (1431) 1431.31 (1431)
zwerk , <i>innovative</i> Best for: • Community projects • Community centres • Schools • Offices	1.0	12 14 16	 1200 (1200)	1441.01 (1441) 1441.02 (1441) 1441.03 (1441) 1441.04 (1441) 1441.05 (1441)
	2.0	12 14 16	 1400 (1400)	1441.06 (1441) 1441.07 (1441) 1441.08 (1441) 1441.09 (1441) 1441.10 (1441)
	3.0	12 14 16	 1600 (1600)	1441.11 (1441) 1441.12 (1441) 1441.13 (1441) 1441.14 (1441) 1441.15 (1441)
	4.0	12 14 16	 1800 (1800)	1441.16 (1441) 1441.17 (1441) 1441.18 (1441) 1441.19 (1441) 1441.20 (1441)
	5.0	12 14 16	 2000 (2000)	1441.21 (1441) 1441.22 (1441) 1441.23 (1441) 1441.24 (1441) 1441.25 (1441)
zwerk , <i>innovative</i> Best for: • Community projects • Community centres • Schools • Offices	1.0	12 14 16	 1200 (1200)	1451.01 (1451) 1451.02 (1451) 1451.03 (1451) 1451.04 (1451) 1451.05 (1451)
	2.0	12 14 16	 1400 (1400)	1451.06 (1451) 1451.07 (1451) 1451.08 (1451) 1451.09 (1451) 1451.10 (1451)
	3.0	12 14 16	 1600 (1600)	1451.11 (1451) 1451.12 (1451) 1451.13 (1451) 1451.14 (1451) 1451.15 (1451)
	4.0	12 14 16	 1800 (1800)	1451.16 (1451) 1451.17 (1451) 1451.18 (1451) 1451.19 (1451) 1451.20 (1451)
	5.0	12 14 16	 2000 (2000)	1451.21 (1451) 1451.22 (1451) 1451.23 (1451) 1451.24 (1451) 1451.25 (1451)

© Copyright 1994 by World of 02 2074.

40 Hie, in deze brochure getuigt de installatievoorbereiter, is bevestigd om het product te plaatsen. De installatievoorbereiter is verantwoordelijk voor het plaatsen van het product.

Nieuw ontwerp

Europees ontwerp



- Verfijnd grijs ontworpen met geshend rooster

Hoge betrouwbaarheid



Activatie van cationische Technetium voor R290-Mengstof

- Articulair en endoosvingertechnologieën voor R200 Monobloc
- 1 Ontbreken door dubbele EEM's & Cylind
- 2 Zwaar en rooster achterzijde niet nodig
- 3 Voorzijde voor doorgang onderzijde van warmtewisselaar
- 4 Gesloten tunnel
- 5 Bodemplaatversterking


Zeer efficiënte werking

Uitzonderlijke efficiëntie



5

Simulatie jaarlijkse energiekosten

[illegible]

Extreem stille werking

Verwarmt de woning geluidsarm

9.4W & 12.5W	14.6W	16.6W
ColibriNova V1 formatting (normal)	51	52
ColibriNova V2 live on air (1)	50	51

1) *Not suitable for use as a primary reference source* (12.6.1) *10.95.1.1*



Average	(b) Percent
10	6
9	8
8	7
7	9
6	5
5	7
4	3
3	2
2	1
1	

Klanten hoeven zich geen zorgen te maken over fluctuaties in de afname van elektriciteit. Het systeem kan de afname van elektriciteit aanpassen aan de afname van de afname van elektriciteit.

Waarom kiezen voor
THERMA V™
R290 Monobloc

[illegible]

Verbeterde operationele stabiliteit

Buiten ijskoud, maar binnen is het heerlijk warm.



De R290 Monobloc kan in een buitentemperatuur van maximaal -28°C functioneren. Bovendien kunnen klaren in hun voortdurende radiatoren behouden, aangezien het systeem een waterstroom van maximaal 75°C kan genereren en daarmee een kostenbesparend voorbeeld oplevert.

Vrijheid van installatie


Op maat gemaakte combinaties die aan diverse behoeften voldoen

Buizenmodel	Types buizenmodel	Omschrijving
		Control Box • Sparreboor concept • Eenmalig te integreren met apparatuur van derden
		Hydro Box • Eenmalig te integreren in de wand • Het geluid wordt afgegeven in de buizenbox
		Control unit • 10-16 W, elektronische versterking • Het geluid wordt afgegeven in de buizenbox • RMS 2x5 W, geluidsgeregeld

Gebruiksgemak

Eenvoudig te installeren

De tweevoudige sandstralingmethode geeft niet alleen meer flexibiliteit bij het installeren, maar biedt ook verschillende voordelen als het gaat om het aanbrengen van ondergrondse leidingen voor zowel esthetische doeleinden als bescherming tegen vorst.

[illegible]