

Technische specificaties PULAR R32 binnenunits voor TOSOT Inverter Multi systeem

Model		GWH07AGA	GWH09AGA	GWH12AGB	GWH18AGD2
Binnenunit	Artikel nr.	PULAR-GWH07AGA-I	PULAR-GWH09AGA-I	PULAR-GWH12AGB-I	PULAR-GWH18AGD2-I
Koelvermogen nominaal *	kW	2,2	2,5	3,2	4,6
Verwarmvermogen nominaal *	kW	2,4	2,8	3,4	5,2
Luchtvolume binnenunit bij koelen sleep/min./med./max	m³/uur	250/270/390/470	250/270/390/470	280/320/400/520	610/700/780/910
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	0,6	0,8	1,2	1,8
Condenswaterafvoer diameter	mm	16	16	16	16
Geluidsniveau binnenunit koelen sleep/min./med./max.3	dB(A)	21/25/29/34	24/25/32/36	24/26/33/37	29/32/37/43
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen in hoge ventilatorstand	dB(A)	55	55	56	56
Afstandsbediening		infrarood	infrarood	infrarood	infrarood
Afmetingen binnenunit	BxHxD mm	704 x 260 x 185	704 x 260 x 185	779 x 260 x 185	982x 311x 221
Netto / Bruto gewicht binnenunit	Kg	7,5 / 9	7,5 / 9	8 / 9,5	13,5 / 16

Electrische eigenschappen					
Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd)	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (bijgeleverd)	aders/mm²	4 / 0,75 (4,5 meter)	4 / 0,75 (4,5 meter)	4 / 0,75 (4,5 meter)	4 / 0,75 (4,5 meter)

Koeltechnische eigenschappen					
Koelleiding diameter perszijde - zuigzijde	inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8