

Model		DTS-09R-M	DTS-12R-M	DTS-18R-M
Binnenunit	Artikel nr.	DTS-09R-M	DTS-12R-M	DTS-18R-M
Koelvermogen nominaal ¹	kW	2,5	3,5	5,0
Verwarmvermogen nominaal ¹	kW	2,8	3,85	5,5
Luchtvolume binnenunit low/med/high	m³/uur	280/350/450	300/400/550	500/600/700
Ontvochtigings capaciteit	Liters/uur	0,8	1,4	1,8
Diameter aansluiting condensafvoer buiten diameter	Ømm	25	25	25
Geluidsniveau binnenunit low/med/high ³	dB(A)	31/34/37	32/35/39	33/36/41
Geluidsvermogen binnenunit bij koelen en hoge ventilatorstand	dB(A)	47	49	51
Afstandbediening		Bekabelde afstandsbediening XK19 meegeleverd		
Condenswaterpomp aanwezig	Ja/Nee	Ja	Ja	Ja
Afmetingen binnenunit BxHxD	mm	700 x 200 x 615	700x200x615	900x200x615
Netto / Bruto gewicht binnenunit	Kg	21 / 26	22 / 28	26 / 32

Electrische eigenschappen

Voeding (wordt d.m.v. verbindingskabel verzorgd)	V/Ph/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Verbindingskabel tussen binnenunit en buitenunit (niet bijgeleverd)	aders/mm²	4 / 1,0	4 / 1,0	4 / 1,0

Koeltechnische eigenschappen

Koelleiding diameter perszijde - zuigzijde	Ø mm / inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
--	-------------	-----------	-----------	-----------