FLEXIBLE HOSE

De Diversitech flexibele slangen zijn gemaakt volgens de vereisten van de MCS MIS 3005 installatie normen.

De flexibele slang helpt de transmissie te voorkomen van trillingen naar de buizen.

De 28mm slangen zijn omhuld in een RVS behuizing. De staalvlechten zorgen voor extra bescherming. De connecties zijn beschikbaar in zowel mannelijke als vrouwelijke schroefdraad of compressiestuk aan de uiteindes.

De slangen komen met 19mm dikke isolatie met PVC coating die UV en ongedierte resistent is.

INFO

- RVS gevlochten slang met EPDM kern
- Voorgeïsoleerd met 19 mm dikke PVC- coating
- 1" and 1-1/4" mannelijke of vrouwelijke schroefdraadfitting beschikbaar
- Met 28 mm compressie, geschikt voor meeste lucht-water warmtepompen
- Extra 80 mm isolatie om de connecties te isoleren en warmteverlies te vermijden

HET PAKKET

- 2 x Flexibele slang in RVS
- 2 x Isolatie die 80 mm langer is
- 2 x dichtingen

No.	Description	Description 2
FH-300-28-F-ELBOW	Flexible ASHP Hose Pair -300mm	x 28mm - 1" FEMALE + ELBOW
FH-500-28-F	Flexible ASHP Hose Pair -500mm	x 28mm - 1" FEMALE
FH-750-28-F	Flexible ASHP Hose Pair -750mm	x 28mm - 1" FEMALE
FH-750-28-1-1/4F	Flexible ASHP Hose Pair -750mm	x 28mm - 1 1/4" FEMALE